


ЗАДВИЖКА АВК КЛИНОВАЯ ПОЛНОПРОХОДНАЯ СЕРИИ 15/42, 06/30 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ АУМА

PN \ DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	800
10	SA07.6	SA07.6	SA07.6	SA07.6	SA07.6	SA07.6	SA10.2	SA14.2	SA14.2	SA14.6	SA14.6	SA14.6	SA14.6	SA14.6	SA16.2
16	SA07.6	SA07.6	SA07.6	SA07.6	SA07.6	SA07.6	SA10.2	SA14.2	SA14.2	SA14.6	SA14.6	SA14.6	SA14.6	SA14.6	N/A
Скорость, об/мин	45	45	45	45	45	45	45	22	22	22	22	16	16	16	22
Время закрытия, с	15	19	23	28	35	35	47	101	120	161	161	147	162	195	186

* Задвижки DN450 – 600 серии 06/30 оснащены верхним фланцем по ISO 5210.

ЗАДВИЖКА АВК НОЖЕВАЯ ШИБЕРНАЯ СЕРИИ 702 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ АУМА

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
Привод	SA07.6	SA07.6	SA07.6	SA07.6	SA07.6	SA07.6	SA07.6	SA10.2	SA10.2	SA10.2	SA10.2	SA14.6	SA14.6	SA14.6	SA14.6	SA16.2	SA16.2	SA16.2
Скорость, об/мин	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	22	22	22	22
Втулка	ВЗ/«А»	ВЗ/«А»	ВЗ/«А»	ВЗ/«А»	ВЗ/«А»	ВЗ/«А»	ВЗ/«А»	ВЗ/«А»	ВЗ/«А»	ВЗ/«А»	ВЗ/«А»	ВЗ/«А»	ВЗ/«А»	ВЗ/«А»	«А»	«А»	«А»	«А»
Время закрытия, с	19	23	28	35	44	45	55	68	82	95	108	87	96	115	119	306	311	306

* Шибер DN 50 – 600 поставляются с выдвигаемым или невыдвигаемым штоком, DN700-1000 только с выдвигаемым штоком.

** Для задвижки с невыдвигаемым штоком – втулка ВЗ, для задвижки с выдвигаемым штоком втулка «А», обработанная под резьбу штока.



ЗАТВОР АВК ДИСКОВЫЙ С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИКОМ СЕРИИ 756 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ АУМА

DN PN	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
10	SA07.6	SA07.6	SA07.6	SA07.6	SA10.2	SA07.6	SA07.6	SA10.2	SA14.2	SA07.6	SA07.6	SA10.2	SA10.2	SA07.6
16	SA07.6	SA07.6	SA07.6	SA07.6	SA07.6	SA07.6	SA14.2	SA14.2	SA14.2	SA10.2	SA10.2	SA10.2	SA07.6	SA10.2
Скорость, об/мин	45	45	45	45	45	45	45*/22*	22	22	22	22	22	45	45
Втулка	B4 - Ø15мм	B4 - Ø15мм	B4 - Ø15мм	B4 - Ø15/17мм	B4 - Ø17мм	B4 - Ø17мм	B4* - Ø17/25мм	B4 - Ø17/25мм	B4 - Ø25/20мм	B3 - Ø20мм	B3 - Ø20мм	B3 - Ø20мм	B3 - Ø20мм	B3 - Ø20мм
Время закрытия, с	12	15	18	20	22	25	38	39	74	101	105	115	136	176

* Для PN10 и PN16 соответственно.
 Электропривод для DN>1200 по запросу.

ЗАТВОР АВК ДИСКОВЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ СЕРИИ 820 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ АУМА

DN PN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
10	SQ 05.2	SQ 05.2	SQ 05.2	SQ 05.2	SQ 05.2	SQ 05.2	SQ 07.2	SQ 07.2	SQ 10.2	SQ 12.2	SQ 12.2	SQ 14.2	SQ 14.2
16	SQ 05.2	SQ 05.2	SQ 05.2	SQ 05.2	SQ 05.2	SQ 07.2	SQ 07.2	SQ 10.2	SQ 10.2	SQ 12.2	SQ 14.2**	N/A	N/A
Скорость, об/мин	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	36	36
Втулка	B4 - □11мм	B4 - □11мм	B4 - □11мм	B4 - □11мм	B4 - □14мм	B4 - □14мм	B4 - □17мм	B4 - □22мм	B4 - □22мм	B4 - □22мм	B4 - □27мм	B4 - Ø45мм	B4 - Ø45мм
Время закрытия, с	32	32	63	63	63	63	63	63	63	90	100	195	195

** Требуется переходной фланец F14 (привод) – F12 (затвор)